



GULF ATF DX III

Data: 05/12/2016

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

GULF ATF DX III é um lubrificante mineral especial recomendado para transmissão automática, caixa de direção hidráulica e sistemas hidráulicos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem. Por suas características no controle de espuma, na proteção ao desgaste e compatibilidade com diversas ligas e elastômeros, também é recomendado para caixas de câmbio mecânico que requerem ATF DEXRON III.

GULF ATF DX III é produzido com óleos altamente refinados e adicionados aditivos extrema pressão, antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste e abaixador de fluidez.

GULF ATF DX III atende DEXTRON III - SAE 20W.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	Líquido/ límpido
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	8,3
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	45,12
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	161
COR ASTM	ABNT NBR 14483	Vermelho
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	200
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,858

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	

Form Nº 088 – Rev.0

Av José Ilio Veronez, 211 Tel.: (14) 3283-8070
Distrito Industrial VII, Pederneras - SP – CEP: 17280-000
www.ultraxlub.com.br