



GULF GEAR MP 140 GL-5

Data:21/01/2015

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

GULF GEAR MP é um óleo lubrificante para engrenagens, com propriedades de extrema pressão. Pode ser usado em transmissões e caixa de direção de automóveis, utilitários e caminhões quando recomendados pelo fabricante.

GULF GEAR MP é um óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, extrema - pressão, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

GULF GEAR MP atende especificações SAE 140 API GL-5.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	24 / 32,5
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	310,8 A 847,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 95
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN. 220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,858 / 0,902

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: Mudança do responsável técnico