



## GULF MAX 20W50 SL

Data: 08/01/2016

Revisão: 1

### BOLETIM TÉCNICO

**GULF MAX 20W50 SL** é um lubrificante mineral para motores Flex, gasolina, álcool e GNV.

**GULF MAX 20W50 SL** lubrificante multigrado tipo premium produzido a partir de óleos básicos minerais altamente refinados e aditivos especiais de última geração. Formulado para oferecer maior proteção às partes móveis do motor com superior resistência a oxidação, reduzindo a ocorrência de borras, depósitos e corrosão.

**GULF MAX 20W50 SL** atende API SL SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	16,30 / 29,1
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	160 a 175,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 120
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	