



GULF SUPER DUTY 15W40 CH-4

Data: 05/12/2016

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

GULF SUPER DUTY é um óleo lubrificante mineral para motores a diesel turboalimentados ou de aspiração natural, operando em regime de serviço de moderado a severo. Tem ótima resistência a oxidação e ao cisalhamento.

GULF SUPER DUTY é um óleo multiviscoso com combinação de aditivos multifuncionais para prover alto desempenho em serviço e permitir períodos de troca mais longos.

GULF SUPER DUTY atende aos requisitos API CH-4 - SAE 15W40

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,98
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	110,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	141
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	220
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,868

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	

Form Nº 088 – Rev.0

Av José Ilio Veronez, 211 Tel.: (14) 3283-8070
Distrito Industrial VII, Pederneiras - SP – CEP: 17280-000
www.ultraxlub.com.br