



GULF TEC 10W30 SL

Data: 08/01/2016

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

GULF TEC 10W30 SL é um óleo lubrificante semissintético para motores a álcool, gasolina e GNV.

GULF TEC 10W30 SL é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

GULF TEC 10W30 SL atende API SL SAE 10W30.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	9,3 / 12,5
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	59,1 / 95
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MIN 139
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 4,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 230
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	