



## GULF SUPERFLEET SUPREME 15W40 CI-4

Data: 08/03/2017

Revisão: 1

### BOLETIM TÉCNICO

**GULF SUPERFLEET SUPREME 15W40 CI-4** é um lubrificante mineral de alta performance, desenvolvido para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricantes de motores a diesel. Recomendado para aplicações requerendo baixas emissões, inclusive em veículos equipados com sistema EGR. Oferece excepcional desempenho no controle da fuligem no óleo com diesel de baixo ou alto teor de enxofre, além de prover superior desempenho no controle da oxidação.

**GULF SUPERFLEET SUPREME 15W40 CI-4** foi formulado com óleos básicos minerais parafínicos severamente refinados e aditivos de alta tecnologia, proporcionando ótima proteção, prolongando efetivamente a vida útil do motor.

**GULF SUPERFLEET SUPREME 15W40 CI-4** atende aos requisitos API CI-4/SL; ACEA E7; MB228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; MTU TYPE 2; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES 20078; CATERPILLAR ECF-1a e ECF-2; GLOBAL DHD-1.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	14,11
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	101,2
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 105
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,5
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	224°C
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,864

LUANA FREITAS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	

Form Nº 088 – Rev.0

Av José Ilio Veronez, 211 Tel.: (14) 3283-8070  
Distrito Industrial VII, Pederneras - SP – CEP: 17280-000  
[www.ultraxlub.com.br](http://www.ultraxlub.com.br)