



GULF TEC 10W40 SL

Data:20/07/2017

Revisão: 2

BOLETIM TÉCNICO

GULF TEC 10W40 SL é um óleo lubrificante semissintético para motores a álcool, gasolina e GNV.

GULF TEC 10W40 SL é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Sua formulação proporciona elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

GULF TEC 10W40 SL atende API SL - SAE 10W40.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Visual	Líquido/ Límpido
Viscosidade Cinemática 100°C	ABNT NBR 10441	14,10
Viscosidade Cinemática 40°C	ABNT NBR 10441	104,8
Índice de Viscosidade	ABNT NBR 14358	149
Cor ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
Ponto de Fulgor °c	ABNT NBR 11341	228
Densidade 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	