



GULF TEC 15W40 SL

Data: 20/07/2017

Revisão: 2

BOLETIM TÉCNICO

GULF TEC 15W40 SL é um lubrificante semissintético para motores a álcool, gasolina, flex e GNV.

GULF TEC 15W40 SL é um óleo formulado com base mineral e base sintética; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, melhorador de fluidez e viscosidade. Sua formulação proporciona elevada proteção ao desgaste e controle da oxidação, além das reservas para maiores períodos de troca.

GULF TEC 15W40 SL atende API SL SAE 15W40

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORESTÍPICOS
Aspecto	Visual	Líquido/ Límpido
Viscosidade Cinemática 100°C	ABNT NBR 10441	14,90
Viscosidade Cinemática 40°C	ABNT NBR 10441	102,4
Índice de Viscosidade	ABNT NBR 14358	152
Cor ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
Ponto de Fulgor °c	ABNT NBR 11341	228
Densidade 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	

Form Nº 088 – Rev.0

Av José Ilio Veronez, 211 Tel.: (14) 3283-8070
Distrito Industrial VII, Pederneiras - SP – CEP: 17280-000
www.ultraxlub.com.br