



GULF MAX 20W50 SL

Data: 08/09/2017

Revisão: 1

BOLETIM TÉCNICO

GULF MAX 20W50 SL é um lubrificante mineral para motores Flex, gasolina, álcool e GNV.

GULF MAX 20W50 SL lubrificante multigrado tipo premium produzido a partir de óleos básicos minerais altamente refinados e aditivos especiais de última geração. Formulado para oferecer maior proteção às partes móveis do motor com superior resistência a oxidação, reduzindo a ocorrência de borras, depósitos e corrosão.

GULF MAX 20W50 SL atende API SL SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	19,50
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	153,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	146
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	230
TBN	ABNT NBR 05798	6,20
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,860

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	Aprovador por: Luana Freitas
Histórico da Alteração: Revisão geral do documento	