



Gulf Pride 2T

Óleo de motocicleta de 2 tempos

Descrição do produto

Gulf Pride 2T é um lubrificante de alta qualidade adequado para uso em motores a gasolina de 2 tempos refrigerados a ar utilizados em uma grande variedade de aplicações. Produzido a partir de óleos básicos de alta qualidade e aditivos cuidadosamente selecionados para fornecer proteção e limpeza do motor em motores de 2 tempos. O produto atende às especificações internacionais da API TC e JASO FB.

Características e Benefícios

- Excelente lubrificação protege contra desgaste do pistão e desgaste prematuro dos componentes do motor
- Aditivos de tecnologia comprovada controlam depósitos do motor e do sistema de exaustão
- Fórmula com baixo teor de cinzas evita a pré-ignição e a incrustação da vela de ignição
- A fácil miscibilidade com gasolina garante uma mistura homogênea mesmo a baixas temperaturas ambientes

Aplicativos

- Recomendado para motocicletas de 2 tempos e scooters que requerem óleo de qualidade API TC e JASO FB
- Adequado tanto para sistemas de lubrificação de injeção de óleo quanto de pré-mistura; seguir a recomendação do fabricante para a relação óleo para combustível
- Também recomendado para motores de 2 tempos em outras aplicações que requerem este óleo de qualidade

Especificações e Propriedades Típicas

Atende às seguintes especificações		
API TC		
JASO FB		
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidade @100 °C, cSt	D 445	9.15
Ponto de fulgor, °C	D 93	78
Ponto de fluidez, °C	D 97	-9
TBN, mg KOH/g	D 2896	0.80
Densidade @15°C, Kg/l	D 1298	0.875
Cinzas sulfatadas, %peso	D 874	0.09